engineering stability

La solution n° 1 pour les tables bancales

Il n'existe aucune comparaison possible.

FLAT®

- Stabilisation instantanée (SYSTÈME INTELLIGENT)
- Capacité unique de mise à niveau et d'alignement des plateaux de tables
- Technologie brevetée à l'échelle mondiale

FLAT®, la technologie reine de la stabilisation

FLAT® est une technologie de mise à niveau et de stabilisation qui a remporté de nombreux prix. Elle est fonctionnelle et permet de réaliser des économies comme jamais auparavant dans le secteur de l'accueil.

FLAT® est « toujours active », nos tables restent stables, quel que soit l'endroit où elles sont placées. Elles s'ajustent automatiquement à la surface du sol, puis verrouillent cette position, et peu importe si elles sont déplacées à de nombreuses reprises.

FLAT® constitue également une « Première mondiale » avec sa fonction unique permettant à l'utilisateur d'aligner de multiples plateaux de tables, ce qui lui permet d'éliminer à jamais les différences de niveau!

La technologie FLAT® compte deux éléments, le PAD (Patented Actuator Device ou dispositif de commande breveté) et le PUK (Patented Undercarriage Key ou clé de châssis brevetée), pour une solution intégrée et ingénieuse.

Caractéristique	Avantage
STABILISATION INSTANTANÉE	Stabilise la table en une fraction de seconde, automatiquement.
MISE À NIVEAU & AJUSTEMENT	Grâce à la technologie FLAT® unique, pour la première fois, l'alignement du plateau de la table peut être ajusté pour correspondre à différentes surfaces en soulevant simplement la table.
SYSTÈME INTELLIGENT	Toujours « actif », il prend sans cesse en compte la surface du sol et s'adapte instantanément aux changements.
INTÉGRATION AU DESIGN	Le piétement de la table et la technologie s'allient parfaitement. Ils ont été conçus et fabriqués pour s'intégrer avec simplicité au modèle de table.
DURABILITÉ	La technologie FLAT® est constituée de polymères de grande qualité, elle a fait l'objet de longues procédures R&D et de tests exhaustifs. Le résultat : un produit d'une qualité exceptionnelle sur lequel vous pouvez compter.
« TOUT TERRAIN »	Surpasse tous les autres produits du marché. Elle est capable de s'adapter à une bien plus grande variété de surfaces irrégulières et fournit une stabilité supérieure, et ce peu importe le terrain.

Pour nous contacter et consulter la gamme complète de piétements FLAT®, rendez-vous sur le site www.FlatTech.com ou écrivez-nous à l'adresse Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST BX26



Tige

Tige de tension plus épaisse pour sécuriser le pied.

Plaque supérieure

Plaque de qualité supérieure

Pied (65mm/2.56 po.)

Diamètre plus large pour un meilleur soutien. Épaisseur supérieure.

Piétement en aluminium

Moulage de grande qualité avec près de 3 fois la quantité d'aluminium utilisée dans les piétements standard.

Technologie FLAT®, Une installation parfaite

Le piétement et la technologie sont conçus à l'unisson pour fournir de meilleures performances et une plus grande longévité.



Hauteur: 720mm/28.35 po.

Diamètre du piétement: 670mm/26 po
Écartement du piétement: 490mm/19 po.

Poids: 4.5Kg/10 livres

Taille de la plaque supérieure: 345mm/14 po
Matériaux/finitions: Aluminium/Poli

Taille maximum du plateau* 800mm/32 po. (carré)

670mm/26 po.

800mm/32 po. (rond)

10Kg/22 livres

Poids maximum du plateau*

Hauteur de la barre


 Hauteur:
 1035mm/40.75 po.

 Poids:
 6Kg/13 livres

 Taille maximum du plateau*:
 650mm/26 po. (ca

650mm/26 po. (carré) 750mm/30 po. (rond)

* Attention : tout dépassement de la taille et du poids maximums recommandés pour le plateau diminuera les fonctionnalités et les performances de la technologie.



Demandez à votre revendeur les autres configurations possibles.

Pour nous contacter et consulter la gamme complète de piétements FLAT®, rendez-vous sur le site **www.FlatTech.com** ou écrivez-nous à l'adresse **Info@FlatTech.com**